



DESENGRASANTE INDUSTRIAL&AGRARIO ZRK10

DESCRIPCION :

Desengrasante enérgico alcalino de uso profesional para una limpieza rápida y eficaz en múltiples usos y superficies de ámbito profesional/industrial/agrario. Apto para su uso tanto en frío como en caliente, aunque en caliente su poder desengrasante es mayor y esto permitirá una dosis menor del producto. **Su uso directo y continuado ataca el aluminio y la pintura, para su uso sobre estas superficies, diluir el producto entorno al 3-10% o bien pulverizar directamente y aclarar rápidamente (1-3 minutos máximo) con agua.**

USOS :

Elimina sin esfuerzo todo tipo de manchas e incrustaciones tales como : Grasas naturales e industriales, aceites naturales y sintéticos, residuos de carburantes e hidrocarburos, carbonillas, residuos alimenticios, residuos orgánicos (grasas, proteínas, sangre, heces, vómito), residuos vegetales y agrícolas (moho, verdín), tintas, grafitis..etc..

Todo esto lo convierte en el producto recomendado para una limpieza eficaz y total de : Motores, cadenas, chasis, llantas, maquinaria industrial y agrícola, cámaras frigoríficas, mataderos, salas de despiece, cocinas (planchas, campanas, parrillas..etc.), acero inoxidable, suelos paredes y juntas engrasadas, toldos, lonas, superficies de plástico y poliéster, ropa e utensilios de trabajo...etc.

APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Producto Biodegradable.

MODOS DE EMPLEO

Para superficies y equipos fuertemente engrasados y telas, pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar durante 3-5 minutos y a continuación aclarar con abundante agua directamente o bien con paños húmedos. Para suciedades medias diluir del 3-10%, dependiendo del grado de suciedad. También su puede utilizar en las dosis recomendadas. De utilizarse puro aclarar seguidamente con abundante agua hasta rebajar la alcalinidad.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico a 20°C:	Líquido
Aspecto:	Fluido
Color:	Marrón
Olor:	Característico
Ph:	13,00 – 14,00
Densidad a 20°C:	1030 - 1070 Kg/m ³

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

- ❖ Según REGLAMENTO CE 1272/2008:
Corrosión cutánea, 1B

La información de esta Ficha Técnica está basada en las propiedades de los componentes que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad.

